

Tegngivning ved **kranarbejde**

Ansatte i byggeriet kan komme alvorligt til skade, når der skal løftes byrder med en kran. Den enkelte kan fx risikere at blive klemt, hvis det sker, at byrden svinger eller tabes. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med anhugning sker, så hverken anhugger eller andre personer i nærheden udsættes for fare.


Anhuggeren og kranføreren skal hele tiden være i sikker kontakt med hinanden under arbejdet. De skal have fuld kontrol over byrdens bevægelser, og de skal sikre, at der ikke føres byrder henover personer. Kontakten kan fx ske via håndsignaler eller radio. Ved tegn med håndsignaler skal anhuggeren benytte de tegn, som er illustreret her.

Husk


- Kranføreren skal altid stoppe løftet, hvis der er tvivl om, hvorvidt det kan foregå forsvarligt.
- Hverken kran eller anhugningsmateriel må blive overbelastet eller beskadiget.
- Der skal være tilstrækkeligt og egnet anhugningsmateriel til rådighed.

Få mere viden om reglerne


Bemærk, at vi her har fremhævet hvilke tegn, I skal bruge ved kranarbejde. I kan få mere at vide om sikkerhed ved kranarbejde i Arbejdstilsynets vejledning og bekendtgørelser samt i [Håndbogen - arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg](#), som er udarbejdet af BFA Bygge & Anlæg.




Hejs



Fir



Hejs langsomt




Fir langsomt




Fir ved kort afstand




Hæv/rejs bom




Fir/sænk bom




Sving venstre



Sving højre




Teleskop ud



Teleskop ind



Hovedhejs




Hjælpehejs




Stop




Hurtigt stop




Denne retning



Signal ikke forstået



Åbne udstyr (grab)



Lukke udstyr (grab)



"Slikkepind"

Bruges til tegngivning ved store afstande